

La Golilla K es un componente de fijación que se coloca entre el tornillo autoperforante y el panel aislado. Su objetivo es distribuir uniformemente la carga y el par de apriete, evitando deformaciones o daños en la estructura del panel durante la instalación y asegurando un anclaje firme y duradero.

La versión con sello de espuma integrado suprime las filtraciones por condensación y garantiza una fijación completamente estanca, prolongando la vida útil del sistema. Se fabrica a la medida de los distintos perfiles trapezoidales y puede suministrarse en el color requerido para armonizar con la cubierta.

CARACTERÍSTICAS

Espesor

0.5mm



Terminación









Acero Zincalume o Prepintado 0.4mm. - 0.5mm. - 0.6mm.

Sello Espuma.

Formatos

PRO4 - PRO6 - PRO90 - PRO1000.



Esquema Poliéster					
Blanco RAL 9003		Beige RAL 1001		Celeste RAL 5012	
Gris Perla RAL 9002		Amarillo RAL 1004		Azul Piedra RAL 5009	
Gris Silver RAL 9006		Sahara RAL 1000		Azul Cobalto RAL 5005	
Gris Ceniza RAL 7040		Verde Musgo RAL 6011		Terracota RAL 3009	
Gris Pizarra RAL 7024		Verde Follaje RAL 6002		Rojo RAL 3020	
Negro RAL 9017		Verde Claro RAL 6018		Naranja RAL 2024	